

02 wykaz armatury rurociągu

Zgodnie z przedstawionym schematem zamawiający przedstawia wykaz planowanej armatury przewidzianej do wykonania rurociągu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany będą zawierane w postaci pisemnego aneksu, a przyczyną ich wprowadzenia może być wystąpienie obiektywnych powodów dobrej praktyki wykonawstwa oraz spełnienia wytycznych związanych z charakterem przeprowadzonych prac.

Kolnierze szyjkowe						
				Kolnierz szyjkowy DN 80 PN16 EN1092-1	1.4301	18 szt
				Kolnierz szyjkowy DN 65 PN16 EN1092-1	1.4301	10 szt
				Kolnierz szyjkowy DN 50 PN16 EN1092-1	1.4301	5 szt
Kolana hamburskie						
				Kolano hamburskie d88,9x3,2 typ3 90deg DIN2605	1.4301	4 szt
				Kolano hamburskie d60,3x2,9 typ3 90deg DIN2605	1.4301	5 szt
				Kolano hamburskie d76,1x2,9 typ3 90deg DIN2605	1.4301	1 szt
Trójniki						
				Trójnik d60,3x2,9 DIN2615	1.4301	4 szt
				Trójnik d88,9x3,2 DIN2615	1.4301	4 szt
				Trójnik d76,1x2,9 DIN2615	1.4301	4 szt
Rury						
	rura fi	88,9	x 3,2	bez szwu	1.4301	24 mb
	rura fi	60,3	x 2,9	bez szwu	1.4301	12 mb
	rura fi	139,7	x 3,2	bez szwu	1.4301	6 mb
	rura fi	114,3	x 2,9	bez szwu	1.4301	6 mb
	rura fi	76,1	x 2,9	bez szwu	1.4301	6 mb
Redukcje symetryczne stożkowe						
				Redukcja d88,9-d60,3 s=2,0	1.4301	4 szt
				Redukcja d76,1-d60,3 s=2,0	1.4301	4 szt
				Redukcja d88,9-d76,1 s=2,0	1.4301	2 szt
Przepustnica między kolnierzowa z dźwignią ręczną						
				Przepustnica DN80	1.4301	5 szt
				Przepustnica DN65	1.4301	4 szt
				Przepustnica DN50	1.4301	2 szt
Zawory kulowe						
				Zawór kulowy 2", dwuczęściowy, przelot pełny, końcówki gwintowane wewnętrznie.	1.4301	3 szt
Nypły						
				NW65 nypel jednostronny gwint zew. DIN2982	1.4301	6 szt
Podłączenie filtra DN50						
				NW50 nypel jednostronny gwint zew. DIN2982	1.4301	6 szt
				Korek 4-kątny, 2 cale gwint zewnętrzny	1.4301	6 szt
				Mufa NW50, gwint wewnętrzny, DIN 2986	1.4301	6 szt
				Redukcje symetryczne stożkowe d88,9-60,3	1.4301	4 szt
				kolnierz aluminiowy DN80 luźny	DIN 2642	4 szt
				Wywijka d88,9x3	1.4301	4 szt
Podłączenie węża elastycznego						
				Obejma skorupowa RS wg DIN2817 80x8 mm		6 szt
				Końcówka do węża z kolnierzem obrotowym DN80		6 szt
				Końcówka do węża z kolnierzem stałym DN80		6 szt
				Wąż elastyczny wew. d80, grubość 8		15 mb
Odpowietrzenie						
				Odpowietrznik Spirotop 1/2 180°C/10 bar		2 szt
				NW15 nypel podwójny 6-kątny gwint zew. DIN2990	1.4301	6 szt
				Mufa NW15, gwint wewnętrzny, DIN 2986	1.4301	6 szt
				Zawór kulowy 1/2", dwuczęściowy, przelot pełny, końcówki gwintowane wewnętrznie.	1.4301	4 szt
Punkt pomiarowy						
				NW8 nypel podwójny 6-kątny gwint zew. DIN2990	1.4301	15 szt
				Mufa NW8, gwint wewnętrzny, DIN 2986	1.4301	8 szt
				Zawór kulowy 1/4", dwuczęściowy, przelot pełny, końcówki gwintowane wewnętrznie.	1.4301	4 szt
Zasuwa DN 80						
				Zasuwa DN 80	1.4301	2 szt